ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE

05/10 - 25K

ABSORBANT INDUSTRIEL ET ROUTIER PERMETTANT LA MAINTENANCE ET LE NETTOYAGE DES SURFACES

L'absorbant MODA 05/10 est un produit inerte et exempt de matières nocives connues. Le grain de **MODA 05/10** grâce à sa surface spécifique supérieure à la moyenne est composé d'un nombre très important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption, il ne forme pas de boue après absorption.

Grâce à la forme anguleuse des grains, **l'absorbant MODA 05/10** permet de maîtriser le glissement sur les sols (éventuellement verglacés et/ou enneigés). Chaque grain fournit une friction élevée et réduit ainsi les risques de dérapage.

L'absorbant MODA 05/10 sert à l'absorption de liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc.) sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc. Les risques d'incendie et d'explosion que représentent les liquides combustibles s'en trouvent réduits ainsi que les risques de chute et de glissance dus à la présence de liquides gras sur les sols. De par ces caractéristiques il restitue un revêtement sec et non glissant après usage. Comme tout produit absorbant, **l'absorbant MODA 05/10** doit être ramassé ou balayé après usage et sa destruction doit être effectuée en conformité avec les réglementations et des polluants absorbés

L'absorbant MODA 05/10 est conforme à **la Norme AFNOR P 98-190** permettant ainsi une utilisation sur le réseau routier afin d'absorber les liquides lors de déversement accidentel.

Autres utilisations possibles : Litières pour animaux, désodorisant de chambres froides, agent stabilisateur pour les plantes, support pour parfum.

ANALYSE CHIMIQUE (MOYENNE) :

SiO_2	75%
Al_2O_3	10%
Fe_2O_3	7%
K20 + NA_2O	2%
MgO	2%
CaO	1%
TiO_2	1%

GRANULOMETRIE :

RÉPARTITION	MINI	MAXI	MOYENNE
> À 1.4MM		12%	3,2%
1.0 À 1.4 MM	60%		33,7%
0.5 À 1.0 MM	60%		53%
< À 0.5MM			10,1%
< À 0.09 MM		1%	0,1%

DONNÉES TECHNIQUES :

COMPOSITION	TERRE DE DIATOMÉE DU DANEMARK
COULEUR	ROUGE/BRUN
DENSITÉ	543 KG/M3 - 0,543
ABSORPTION D'EAU	151%
ABSORPTION D'HYDROCARBURES	152%
TAUX D'ÉMISSION DE POUSSIÈRES	0,6%
TAUX D'ADHÉRENCE RÉSIDUELLE	97%
PH (SOLUTION AQUEUSE 10%)	5,5
POIDS SPÉCIFIQUE (G/CM3)	2,3
PERTE AU FEU À 1025°C	2%
TEMPÉRATURE DE CALCINATION	SUPÉRIEURE À 800°C

STABILITÉ ET REACTIVITÉ


Produit chimiquement neutre vis-à-vis de tous les liquides, à l'exception de l'acide fluorhydrique

CONFORME A LA NORME NF P 98-190 :
« PRODUITS ABSORBANTS DESTINÉS À UN USAGE ROUTIER »


ANCIEN NUMÉRO D'AGRÉMENT SETRA : ABS.2002.14

Kamartis

KAMARTIS 44 Impasse des Noisetiers 79270 EPANNES
Tél : 06.43.18.16.35 – Email : contact@kamartis.fr
https://www.kamartis.fr/
S.A.S au Capital de 3 000 € - TVA FR06834273039 – SIRET 834 273 039 00026 – APE 4690Z



PRÉSENTATION DE LA GRANULOMÉTRIE MODA 05/10





SAC DE 20 KG

EN PALETTE PERDUE 100 X 120 DE 50 SACS

MARQUAGE CONFORME À LA NORME ROUTE NF P 98-190





SEAU DE 15 KG

EN PALETTE PERDUE 100 X 120 DE 32 SEAUX

Sur quantités nous pouvons vous proposer des conditionnements spécifiques, n'hésitez pas à nous consulter.
Autres Granulométries disponibles sur simple demande

Les photographies ne représentent pas un engagement contractuel de notre part

RÉFÉRENCE PRODUIT : ABSDIAT05/10-20 (Sac plastique de 20 kg)

AUTRES RÉFÉRENCES : Nous contacter

Kamartis

KAMARTIS 44 Impasse des Noisetiers 79270 EPANNES
Tél : 06.43.18.16.35 – Email : contact@kamartis.fr
https://www.kamartis.fr/
S.A.S au Capital de 3 000 € - TVA FR06834273039 – SIRET 834 273 039 00026 – APE 4690Z