FEUILLES ABSORBANTES

SPÉCIAL HYDROCARBURES

CARACTERISTIQUES

— 100 % polypropylène : excellente résistance mécanique et fort pouvoir d'absorption

— Haute performance :
  — Fort pouvoir d'absorption des hydrocarbures.
  — Meilleure résistance mécanique qu'un absorbant classique.
  — Durée d'utilisation prolongée.

— Structure renforcée:
  — Feuilles double épaisseur ayec voile anti-peluches.
  — Solidité et résistance accrues.
  — Empêche le peluchage pendant l'utilisation.

— Texture alvéolée :
  — Favorise une absorption rapide et efficace des hydrocarbures.
  — Améliore la répartition des liquides absorbés.

— Utilisation polyvalenle :
  — Idéales pour le nettoyage des sols, plans de travail, outils.
  — Peuvent être utilisées comme chiffons d'essuyage.

— Conception pratique :
  — Système de prédécoupe central
  — Distribution facilitée
  — Pliage en deux rapide et ergonomique



LOT DE 100 FEUILLES

UTILISATION

Les feuilles absorbent rapidement les nappes d'hydrocarbures, d'huiles et dérivés, mais pas l'eau. Les absorbants en feuilles offrent également une protection de l'environnement efficace :
ils permettent une récupération des hydrocarbures à la surface des eaux.
Même après saturation, ils flottent.

TYPES	ÉPAISSEURS	FINITION	QUALITÉ	COULEUR	PRÉDÉCOUPÉ	COMPOSITION	APPLICATION
HYDROPHOBE	DOUBLE OU SIMPLE	1 VOILE DE RENFORT (monocouche si simple épaisseur)	ANTI-PELUCHES SUR LES 2 FACES	BLANC	OUI	100 % POLYPROPYLÈNE	LIQUIDE À BASE D'HYDROCARBURES ET DÉRIVÉS

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	GRAMMAGE	NOMBRE m²	POID NET	POID BRUT	ABSORPTION SELON NORME NF T90-360	CONDITIONNEMENT
ABS100F-H-DE	40X50cm	280 g/m²	20	5,6Kg	5,7Kg	94	100 FEUILLES / SAC
ABS100F-H-SE	40X50cm	180 g/m²	20	3,6Kg	3,7Kg	79	100 FEUILLES / SAC

Kamartis

KAMARTIS 44 Impasse des Noisetiers 79270 EPANNES
Tél : 06.43.18.16.35 – Email : contact@kamartis.fr
https://www.kamartis.fr/
S.A.S au Capital de 3 000 € - TVA FR06834273039 – SIRET 834 273 039 00026 – APE 4690Z