K-CUIVRE

LUBRIFIANT TRES HAUTE TEMPERATURE CUIVRE



CARACTERISTIQUES

Lubrifiant anti grippant résistant à de très hautes températures.

Il s'agit d'une pâte infusible, formulée à base d'huile minérale, de bentonite organophile, de cuivre, d'agent antioxydant et d'agent d'adhésivité.

Excellentes propriétés anti grippant, anti-corrosion et antirouille.

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif :

Plage d'utilisation: - 20 à + 300°C en mouvement lent et jusqu'à 1000°C en statique

DOMAINE D'UTILISATION

Ce lubrifiant évite l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement.

Il facilite le démontage sans arrachement et permet de rattraper les filets détériorés, sans emploi de tarauds et filières.

Il est recommandé dans l'industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie, l'automobile (graissage et protection des cosses de batterie), etc.

Ce lubrifiant n'est pas utilisable sur des mouvements à rotation très rapides.

AVANTAGES PRODUIT

— Excellentes propriétés anti - grippant, anti corrosion, anti rouille

— Résiste aux extrêmes températures

— Insoluble dans l'eau

— Gaz propulseur ininflammable

— Volume net:
97% de matière active

— Utilisation multiposition: tête en haut et tête en bas

Kamartis

KAMARTIS 44 Impasse des Noisetiers 79270 EPANNES
Tél : 06.43.18.16.35 – Email : contact@kamartis.fr
https://www.kamartis.fr/
S.A.S au Capital de 3 000 € - TVA FR06834273039 – SIRET 834 273 039 00026 – APE 4690Z

MODE D'EMPLOI

Avant utilisation, ***agiter vigoureusement tête en bas pendant 30s*** *à partir du décollement de la bille. Pulvériser le spray à environ 20cm avant assemblage, ou sur les pièces en cours de mouvement pour une bonne pénétration. L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.*

RECOMMANDATIONS

DANGER

H222 — Aérosol extrêmement inflammable.

H229 — Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H336 — Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H410 — Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Pour la vente au GRAND PUBLIC, Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.



CONDITIONNEMENT

— Format du boitier : 65x195

— Matière : Fer blanc

— Capacité nominale : 650 ml

— Volume net : 400 ml

— Carton de 12 unités

— Gaz propulseur : CO2

— Etiquette de danger : SGH02 / SGH07 / SGH09



Code douanier : 3403 99 00
Indice de re vision : 9_110625

EMB 60143

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, il convient de s'assurer que l'application correspond bien à l'usage destiné.

RÉFÉRENCE PRODUIT : K-CUIVRE_AERO

Kamartis

KAMARTIS 44 Impasse des Noisetiers 79270 EPANNES
Tél : 06.43.18.16.35 – Email : contact@kamartis.fr
https://www.kamartis.fr/
S.A.S au Capital de 3 000 € - TVA FR06834273039 – SIRET 834 273 039 00026 – APE 4690Z