K-DEGRIP FROID

DEGRIPPANT REFRIGERANT

CARACTERISTIQUES

Le dégrippant réfrigérant a une action dégrippante renforcée par un choc cryogénique a -30°C. Ce choc thermique permet de briser les liaisons des points de contacts oxydés.

Il favorise la rétractation des pièces qui sont ainsi plus facilement désassemblables, en particulier pour les pièces en acier.

De plus, le dégrippant a froid a les capacités suivantes : dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion/ anti-humidite et réducteur de friction.

Sa tension superficielle très basse lui permet une excellente pénétration.

Il assure une protection efficace contre la rouille et l'humidité.

Il élimine les graisses durcies par le temps et présente une bonne tenue au brouillard salin.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE DU PRODUIT ACTIF :

— Aspect : liquide limpide légèrement ambre
— Densité : 0.78
— Point éclair > 36°C
— Odeur : menthe chlorophylle

AVANTAGES

— Choc cryogénique a -30°C

— Protection efficace contre la rouille et l'humidité

— Sans silicone

— Insoluble dans l'eau

— Utilisation multiposition : tête en haut et tête en bas



DOMAINE D'UTILISATION

Grâce à son pouvoir mouillant très élevé, ce dégrippant pénètre au cœur des parties oxydées, et permet ainsi le de montage aisé des ensembles grippés et corrodés : boulons, écrous, charnières, arbres, poulies...

Il favorise le mouvement des pie ces de grippe es et lubrifie efficacement tous les micros mécanismes.

Il réduit le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et les supports.

Il dissout les graisses et goudrons.

Kamartis

KAMARTIS 44 Impasse des Noisetiers 79270 EPANNES
Tél : 06.43.18.16.35 – Email : contact@kamartis.fr
https://www.kamartis.fr/
S.A.S au Capital de 3 000 € - TVA FR06834273039 – SIRET 834 273 039 00026 – APE 4690Z

MODE D'EMPLOI

— Agiter l'aérosol avant utilisation.
— Vaporiser à 20/30 cm sur les pièces à dégripper pendant 10 secondes.
— Laisser agir quelques instants.
— Débloquer la pièce.
— Recommencer l'opération pour les pièces fortement grippées.
— L' aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.
— Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.
— Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.
— Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

RECOMMANDATIONS

DANGER.

H222 - Aérosol extrêmement inflammable.

H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

EUH208 - Contient d-limonène (5989-27-5), Cineole (470-82-6). Peut produire une réaction allergique.

POUR LA VENTE AU GRAND PUBLIC, VEILLEZ À TOUJOURS SUIVRE LES INFORMATIONS FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE DU PRODUIT.

CONDITIONNEMENT

— Format du boitier : 65x195
— Matière : Fer blanc
— Capacité nominale : 650 ml
— Volume net : 400 ml
— Carton de 12 unités

Gaz propulseur : butane - propane

Etiquette de danger : **SGH02**



Code douanier : 3403 19 80

Indice de révision : 6_160425

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre cliente le de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143



RÉFÉRENCE PRODUIT : K-DEGRIPFROID-AERO

Kamartis

KAMARTIS 44 Impasse des Noisetiers 79270 EPANNES
Tél : 06.43.18.16.35 – Email : contact@kamartis.fr
https://www.kamartis.fr/
S.A.S au Capital de 3 000 € - TVA FR06834273039 – SIRET 834 273 039 00026 – APE 4690Z