K-GR MARINE

GRAISSE MULTIFONCTIONS LITHIUM CALCIUM



CARACTERISTIQUES

*La graisse **WR MARINE** multifonctions de couleur verte contient un épaississant organique supérieur aux graisses classiques : le savon de lithium-calcium.*

Elle contient :

— Un agent extrême pression améliorant la capacité de la graisse à supporter des pressions élevées.

— Un agent anti oxydant permettant d'obtenir une protection efficace au vieillissement, prolongeant ainsi la durée d'emploi de la graisse.

— Un agent d'adhérence, pour une meilleure adhésion aux métaux traités et une résistance accrue au de lavage.

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif :

— **Couleur** : verte
— **Aspect** : lisse filant
— **Savon** : lithium-calcium
— **Plage d'utilisation** : -30°C a +120°C
— **Point de goutte** : 180°C (IP396)
— **Pénétration 60 coups** : 265-295 (ISO 2137) grade NLGI2
— **Test Shell 4 billes soudure** : 315 kg ASTM D 2596

DOMAINE D'UTILISATION

*La graisse **WR MARINE** protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques en mouvement ou non, soumises aux différentes actions de l'humidité , de l'eau, de vapeurs chaudes ou acides, de la poussière...*
La graisse WR MARINE forme un film homogène sur la surface traitée, ce qui permet d'augmenter sa durée de vie en service et de réduire les coûts de maintenance. Elle possède également une bonne stabilité thermique et une haute résistance aux variations de température. Elle est recommandée pour des utilisations dans des atmosphères humides ou avec projection d'eau et pour le graissage des cardans, galets, câbles, roulements, paliers, charnières, serrures, glissières...

AVANTAGES PRODUIT

— Excellente stabilité

— Bonne résistance à l'eau

— Excellente propriété anti-usure

— Extreme pression et anticorrosion

— Miscible avec la plupart des savons conventionnels

— Gaz propulseur ininflammable

Volume net :
97% de matière active

Kamartis

KAMARTIS 44 Impasse des Noisetiers 79270 EPANNES
Tél : 06.43.18.16.35 – Email : contact@kamartis.fr
https://www.kamartis.fr/
S.A.S au Capital de 3 000 € - TVA FR06834273039 – SIRET 834 273 039 00026 – APE 4690Z

MODE D'EMPLOI

Nettoyer les parties a traiter avant application. **Avant utilisation, agiter vigoureusement tête en bas pendant 30s** *à partir du décollement de la bille. Vaporiser sur les surfaces à traiter. Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Purger tête en bas l'aérosol après utilisation.*

RECOMMANDATIONS

DANGER

H222 - Aérosol extrêmement inflammable.

H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

Pour la vente au GRAND PUBLIC, Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.



CONDITIONNEMENT

— Format du boitier : 65x195

— Matière : Fer blanc

— Capacité nominale : 650 ml

— Volume net : 400 ml

— Carton de 12 unités

— Gaz propulseur : CO2

— Etiquette de danger :
SGH02 / SGH07 / SGH09



Code douanier : 3403 99 00
Indice de re vision : 6_200125

EMB 60143

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversite des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, il convient de s'assurer que l'application correspond bien à l'usage destiné.

RÉFÉRENCE PRODUITS : K-GR-MARINE-AERO

Kamartis

KAMARTIS 44 Impasse des Noisetiers 79270 EPANNES
Tél : 06.43.18.16.35 – Email : contact@kamartis.fr
https://www.kamartis.fr/
S.A.S au Capital de 3 000 € - TVA FR06834273039 – SIRET 834 273 039 00026 – APE 4690Z