POSTE D'HYGIÈNE

JET CLEAN



DESCRIPTION

— Poste de désinfection 1 produit équipé :
- — 1 support bidon inox 5L
- — 1 pistolet anti-chocs en laiton
- — 1 vanne double clapets NF de protection sanitaire
- — 1 clapet en PVDF HAUTE PERFORMANCE
- — 1 tuyau Easy Clean 10m, 15m, 20m ou 25m (suivant modèle)
- — Ligne d'aspiration en **silicone**

DONNÉES TECHNIQUE

DIMENSIONS OSSATURE	28 X 31 X 12 CM
POIDS OSSATURE	1,1 KG
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	50 °C MAX
PRESSION D'UTILISATION	5 BARS MAX
PROTECTION SANITAIRE	VANNES DOUBLE CLAPETS NF
LIGNE D'ASPIRATION	2M EN SILICONE
TUYAU DE LAVAGE HYGIÈNE « EASY CLEAN »	10M - 15M – 20M – 25M (SUIVANT MODÈLE)
PISTOLET ANTI-CHOCS	TYPE DINGA EN LAITON
CLAPET	PVDF HAUTE PERFORMANCE
INJECTEUR VENTURI	ÉQUIPÉ AVEC 2 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

RÉFÉRENCE PRODUIT :

163M051 : Version 1 produit – Pistolet anti-chocs – Tuyau 10m – Support 5L
163M007 : Version 1 produit – Pistolet anti-chocs – Tuyau 15m – Support 5L
163M008 : Version 1 produit – Pistolet anti-chocs – Tuyau 20m – Support 5L
163M009 : Version 1 produit – Pistolet anti-chocs – Tuyau 25m – Support 5L

Kamartis

KAMARTIS 44 Impasse des Noisetiers 79270 EPANNES
Tél : 06.43.18.16.35 – Email : contact@kamartis.fr
https://www.kamartis.fr/
S.A.S au Capital de 3 000 € - TVA FR06834273039 – SIRET 834 273 039 00026 – APE 4690Z

Ossature en **ABS INJECTE TRES RESISTANTE ET ERGONOMIQUE**



Injecteur **VENTURI** équipé de 2 joints d'étanchéité **GRANDE REGULARITE DE DILUTION**



VENTURI 1 PRODUIT



DOMING 3D



Clapet PVDF HAUTE PERFORMANCE



% de dilution grâce aux buses de calibration

Tresse en **INOX**



Pistolet anti-chocs **LAITON**

Vanne antipollution **DOUBLE CLAPETS AR NF**



Tuyau **EASY CLEAN** 20 BARS – Ø 12 x 20

Mode opératoire par pictogrammes en **DOMING 3D**

Support **INOX** pour bidon de 5 litres

Ligne d'aspiration équipée avec crépine lestée

