DuoSystem
La formule qu'il vous faut

FICHE TECHNIQUE
Version 03.2026

afaq ISO 9001 ISO 14001 Qualité Environnement AFNOR CERTIFICATION
Système de management Duosystem certifié

FABRICATION FRANÇAISE

L'efficacité sans compromis !

STARWASH

TOP 20 MEILLEURE VENTE

SHAMPOING ANTISTATIQUE CARROSSERIE CONCENTRE HAUT DE GAMME



REPÈRES TECHNIQUES

COULEUR Incolore

ASPECT

Aérosol	Liquide	Visqueux	Pâteux	Solide

pH 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DENSITÉ 1,08

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

Moins dense que l'eau — Plus dense que l'eau

ORIGINE VÉGÉTALE 10

0 25 50 75 100

CONSOMMATION INDICATIVE
Selon le mode d'utilisation et le niveau de salissure.

CONTACT ALIMENTAIRE*
Sous condition de rinçage.

DOMAINES D'UTILISATION

Stations de lavage, véhicules légers, poids lourds, véhicules utilitaires, citernes ayant contenu des denrées alimentaires.






1. LE PRODUIT

Description

STARWASH est un shampoing antistatique carrosserie concentré destiné au nettoyage des véhicules et carrosseries. Sa formule permet d'éliminer le film statique, de nettoyer efficacement les surfaces et de laisser le véhicule propre et brillant.
Convient pour de nombreux usages professionnels, notamment en stations de lavage et pour les véhicules légers comme les poids lourds.

Propriétés

- Élimine le film statique sur les véhicules.
- Convient pour tout type de carrosserie.
- Laisse le véhicule propre et brillant.
- Utilisation professionnelle.
- Contact alimentaire* sous condition de rinçage.

2. LES APPLICATIONS

STATIONS DE LAVAGE
Usage en station de lavage et zones de nettoyage automobile.

VÉHICULES LÉGERS
Adapté aux voitures et autres véhicules légers.

POIDS LOURDS & UTILITAIRES
Convient aux flottes, camions et utilitaires.

CITERNES ALIMENTAIRES
Pour citernes ayant contenu des denrées alimentaires, sous condition de rinçage.

3. LA MISE EN OEUVRE

NETTOYAGE PAR SYSTÈME DE PULVÉRISATION
- Diluer le produit à 5 % dans de l'eau froide.
- Bien mélanger et toujours pulvériser du bas vers le haut sur un véhicule à l'abri du soleil.
- Laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau la surface traitée avant séchage
- L'appareil de rinçage doit avoir une pression de 80 à 100 bar (débit d'eau de 11 à 12 litres par minute).

NETTOYAGE AUTOMATIQUE / PORTIQUE DE LAVAGE
- Dosage du produit : 1 à 3 % en sortie de buse.
- Rincer à l'eau la surface avant séchage.

CAS PARTICULIERS :
- Sous condition de rinçage.

Produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret 73-138 du 12 février 1973, concernant les produits et matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé.

Conformité à la législation :
Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél. : **01 64 63 29 88**
7-9, rue Michel Herry
77580 Crécy-la-chapelle
commercial@duosystem.net
www.duosystem.net