PULVÉRISATEUR AUTONOME

CAR PRO EVO



LAVAGE

— Dosage : de 1,4 à 16%
— Débit : 5 L/min
— Tuyau 15m ou 25m
— Lance 60 cm, 90cm ou 1 à 2 mètres

DESCRIPTION

— Réglages sécurisés, capot verouillable limitant toute modification du dosage.
— Dilution précise et régulière, nouvel injecteur Venturi et ses 2 joints d'étanchéités pour une aspiration constante et optimale pour vos produits.
— Fiabilité renforcée, composant conçus pour résister à l'usure et aux produits chimiques.
— Moins de gaspillage et de maintenance, réduction des coûts d'exploitation.
— Matériel garanti 1 an, sous réserve d'une utilisation adaptée et d'une vidange du circuit en cas de gel.

DONNÉES TECHNIQUE

DIMENSIONS OSSATURE	28 X 31 X 12 CM
POIDS OSSATURE	1,1 KG
TEMPÉRATURE D'UTILISATION	55° MAX
PRESSION D'UTILISATION	5 BARS MAX
PROTECTION SANITAIRE	VANNES DOUBLE CLAPETS NF
TUYAU DE LAVAGE	15M - 25M
LANCE	INOX 60CM - 90CM - 1M À 2M
CLAPET	PVDF HAUTE PERFORMANCE
INJECTEUR VENTURI 2,1MM	ÉQUIPÉ AVEC 2 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

RÉFÉRENCE PRODUIT :

175M001 : CAPOT + LANCE 60CM + TUYAU 15M
175M004 : CAPOT + LANCE 60CM + TUYAU 25M
175M005 : CAPOT + LANCE 1M À 2M + TUYAU 25M
175M006 : CAPOT + LANCE 90CM + TUYAU 15M
175M007 : CAPOT + LANCE 60CM + TUYAU 25M
175M001 : CAPOT + LANCE 1M À 2M + TUYAU 15M

Kamartis

KAMARTIS 44 Impasse des Noisetiers 79270 EPANNES
Tél : 06.43.18.16.35 – Email : contact@kamartis.fr
https://www.kamartis.fr/
S.A.S au Capital de 3 000 € - TVA FR06834273039 – SIRET 834 273 039 00026 – APE 4690Z